



ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД

гр. Плевен, България, ул. Св.Св Кирил и Методий № 18, офис 7,
mail: operations@lotusoil.bg; accountancy@lotusoil.bg

Котелни горива

Показатели	Единици за измерване	Норма за мярка ⁽¹⁾		Методи за изпитване ⁽⁴⁾
		КГС	КГТ	
Кинематичен вискозитет при 80 °С (съответстващ °Е)	mm ² /s	не повече от 59 не повече от 8	не повече от 115 не повече от 15	БДС EN ISO 3104 БДС 1766
Сяра - нискосернисто - високосернисто	% (m/m) % (m/m)	не повече от 1,0 не повече от 3,0 ^{(2), (5)}	не повече от 1,0 не повече от 3,0 ^{(2), (5)}	БДС 8428 БДС EN ISO 8754
Вода и утайки	%	не повече от 1,0	не повече от 1,0	БДС 15862
Пламна температура в отворен тигел	°С	не по-ниска от 90	не по-ниска от 110	БДС EN ISO 2592 СТ на СИВ 1496
Температура на замръзване	°С	не по-висока от 25 ⁽³⁾	не по-висока от 25	БДС 1751
Плътност при 20 °С	g/cm ³	-	не повече от 1,015	БДС EN ISO 3675
Специфична топлина на изгаряне (долна)	MJ/kg	не по-ниска от 40,2	не по-ниска от 39,8	СТ на СИВ 3965 ISO 1928
Пепел	%	не повече от 0,10	не повече от 0,14	БДС EN ISO 6245
Водоразтворими киселини и основи	-	отсъствие	отсъствие	БДС 5252